2017

DonCartel®

Señales INFORMATIVAS

NORMATIVA

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado.

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, cumplirán con el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPI-96» (art. 12 apartados 1y 2) con las siguientes normas:

- UNE 81-501-81 (Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo).
- UNE 23-033-81 (Seguridad contra Incendios, Señalización).
- UNE 1-089-81 (Símbolos gráficos).
- UNE 72-036-82 (Especificación de diferencias de color psicofísicas).
- UNE 1-115-85 (Colores y Señales de Seguridad).
- UNE 23-034-88 (Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación).
- UNE 1-089-90 (Principios generales para la creación de Símbolos Gráficos).
- UNE 1-011-90 (Medidas).
- UNE 23-035- 1 (Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente)
  - Parte 1: Medida y Calificación.
  - Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización.
  - Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes.
  - Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación.
- Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo de 1998 (artículo 7°).

PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES

OBLIGACIÓN

Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. Su forma debe ser redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.

PROHIBICIÓN

Prohiben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. De forma redonda con el pictograma negro sobre fondo blanco, con los bordes y la banda transversal rojos.

ADVERTENCIA

Estas señales advierten de un riesgo o peligro. Su forma debe ser triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y borde negro.

SOCORRO



Estas señales sirven para indicar la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. El pictograma debe ser blanco sobre fondo rojo.

EVACUACIÓN

Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de evacuación, primeros auxilios o dispositivos de salvamento. Pictograma blanco sobre fondo verde.

INFORMATIVAS

Este grupo de señales ayudan a la orientación espacial dentro de los edificios. Formato rectangular, pictograma blanco sobre fondo azul.

DISTANCIA MÁXIMAS DE OBSERVACIÓN (DMO)

Distancias máximas de observación, según las dimensiónes y forma de la señal.

DMO según forma / Dimensiones	●	■	▲
420 mm	12,36 metros	17,57 metros	18,78 metros
297 mm	8,74 metros	12,42 metros	13,28 metros
210 mm	6,18 metros	8,78 metros	9,39 metros
148 mm	4,36 metros	6,19 metros	6,62 metros
105mm	3,09 metros	4,39 metros	4,70 metros

MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN

CODIGO (P)

Poliestireno de 1.5mm

Las señales serigrafiadas en este material se caracterizan por ser rígidas, ligera y con alta resistencia a los impactos.
Producida con un grosor estándar de 1.5mm, permiten multitud de sistemas de fijación como silicona, adhesivo de doble cara o mediante tornillos, etc...

CODIGO (A)

Vinilo adhesivo

Es un material ligero, flexible y con una alta adherencia, ideal para su uso en oficinas, industrias o almacenes.
Para una buena fijación de la señal, el vinilo se debe aplicar sobre un superficie lisa, que debe encontrarse limpia y seca en el momento de su aplicación.

CODIGO (K)

Metacrilato transparente de 5mm

Excelente material para la señalización de rutas de evacuación y equipos de protección contra incendios.
Serigrafiado con tinta fotoluminiscente por la parte trasera de la señal proporciona un acabado duradero y de alta calidad.

CODIGO (F)

PVC fotoluminiscente

Señal de PVC rígido fotoluminiscente "clase A" de 1.3mm de grosor. Es ideal para la identificación inmediata de rutas de evacuación y equipos de protección contra incendios. Para sitios de concurrencia pública y/o luz artificial.

CODIGO (AF)

Vinilo adhesivo fotoluminiscente

Las señales fotoluminiscentes de vinilo son una solución económica para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
En caso de una deficiente iluminación, provocada por un corte de corriente o por un incendio, estas señales brillan lo suficiente para ser vistas en la oscuridad.

CODIGO (AL)

Aluminio lacado en blanco

La combinación del aluminio con el lacado nos aporta una buena rigidez y una gran resistencia al paso del tiempo.

CODIGO (AO)
CODIGO (AP)



Aluminio oro
Aluminio plata

El acabado dorado o plateado de este material, le confiere una terminación de alta calidad y le permite integrarse a la perfección en cualquier ambiente de decoración. Además al producirse impresa en serigrafía conseguimos una gran durabilidad.

CODIGO (L)

Poliestireno con tinta luminiscente

Poliestireno de 1,5mm serigrafiado con tinta luminiscente "clase B". Para sitios privados o iluminados con luz natural.

ESPECIFICACIONES SOBRE FOTOLUMINISCENCIA

CARACTERÍSTICAS CLASE A

Colocación en sitios de concurrencia pública y/o luz artificial.

LUMINANCIA / NORMATIVAS	LUMINANCIA A LOS 10 MIN.	LUMINANCIA A LOS 60 MIN.	TIEMPO DE ATENUACIÓN
NORMATIVA UNE 23035-4:2003	210 mcd/m²	29 mcd/m²	3.000 minutos
PVC FOTOLUMINISCENTE EBERSIGN	354 mcd/m²	45 mcd/m²	5.516 minutos

CARACTERÍSTICAS CLASE B

Resto de ubicaciones.

LUMINANCIA / NORMATIVAS	LUMINANCIA A LOS 10 MIN.	LUMINANCIA A LOS 60 MIN.	TIEMPO DE ATENUACIÓN
NORMATIVA UNE 23035-4:2003	40 mcd/m²	5,6 mcd/m²	800 minutos
TINTA LUMINISCENTE EBERSIGN	42,5 mcd/m²	5,9 mcd/m²	898 minutos

ACCESORIAS

AC | Formato apaisado | Sólo texto

Señales accesorias de edificios para colocar sobre puertas, paredes o cualquier otro soporte para la correcta identificación dentro de él. Disponible glasspack 0,4mm, aluminio plateado y aluminio dorado.

Acabados: 250 x 62mm

PRIMERO GLASSPACK

PRIMERO ALUMINIO DORADO

PRIMERO ALUMINIO PLATEADO

Acabados: 62 x 62mm

A GLASSPACK

A ALUMINIO DORADO

A ALUMINIO PLATEADO

Marcos ABS

250x62 mm
Ref.: 00800303

62x62 mm
Ref.: 00800306

PRIMERO AC18	SEGUNDO AC19	TERCERO AC20	CUARTO AC21	QUINTO AC22
SEXTO AC23	SÉPTIMO AC24	OCTAVO AC25	NOVENO AC26	DÉCIMO AC27
UNDÉCIMO AC28	DUODÉCIMO AC29	DECIMOTERCERO AC30	DECIMOCUARTO AC31	DECIMOQUINTO AC32
ÁTICO AC33	AZOTEA AC34	CONTADORES AC35	CALDERAS AC36	PATIO AC37
BAJO AC38	SÓTANO AC39	ENTRESUELO AC40	ENTREPLANTA AC41	PORTERÍA AC42
CONSERJERÍA AC43	LIMPIEZA AC44	VIGILANCIA AC45	TRASTEROS AC46	CENTRO AC47
IZQUIERDA AC48	DERECHA AC49	ESCALERA AC50	PISCINA AC51	GIMNASIO AC52
GAS AC53	AGUA AC54	LUZ AC55	TELECOMUNICACIONES AC56	TAQUILLA AC57



AC + SIMBOLO

INFORMATIVAS

I | Formato apaisado | Varias

Ámplio catálogo de señalización informativa para edificios y lugares públicos, hoteles, comunidades de vecinos, señalización para baños, entradas a viviendas particulares, fincas privadas, etc...
Disponible en glasspack, aluminio dorado y aluminio plateado.

Medidas y materiales

MEDIDA / MATERIAL	250x62mm	175x44mm
Glasspack (G)	___250G	___175G
Aluminio dorado (AO)	___250AO	___175AO
Aluminio plateado (AP)	___250AP	___175AP

Acabados

GLASSPACK

ALUMINIO DORADO

ALUMINIO PLATEADO

I01

I02

I03

I04

I05

I06

I07

I08

I09

I10

I11

I12

I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19

I20

I21

I22

I23

I24

I25

I26

I27

I28

I29

I30

I31

I32

I33

I34

I35

I36

I37

I38

I39

I40

I41

I42

I43

I44

I45

I46

I47

I48

I49

I50

I51

I52

I53

I54

I55

I56

I57

I58

I59

I60

I61

I62

I63

I64

I65

I66

I67

I68

I69

I70

I71

I72

I73

I74

I75

I76

I77

I78

I79

I80

I81

I82

I83

I84

I85

I86

I87

I88

I89

I90

I91

I92

I93

I94

I95

I96

I97

I98

I99

I100

I101

I102

I103

I104

MARCOS ABS

Mejore notablemente la estética de sus señales informativas con nuestros marcos protectores. Con una sencilla instalación alargará la vida de cada señal y además estará protegida contra cualquier acto vandálico.

250x62 mm
Ref.: 00800303

175x44 mm
Ref.: 00800304

Señal "I10250AP" en aluminio plateado con marco ABS ref. 00800303

VARIAS

V | Formato cuadrado | Sólo pictograma

Ámplio catálogo de señalización válido para edificios y lugares públicos, hoteles, comunidades de vecinos, señalización para baños, entradas a viviendas particulares, fincas privadas, etc...
Disponible en poliestireno, aluminio dorado y aluminio plateado.

Medidas y materiales

MEDIDA / MATERIAL	148x148mm
Poliestireno 1,5mm	___148P
Aluminio dorado	___148AO
Aluminio plateado	___148AP

Acabados

POLIESTIRENO

ALUMINIO PLATEADO

ALUMINIO DORADO

MARCO ABS
Ref.: 00800305

V01

V02

V03

V04

V05

V06

V07

V08

V09

V10

V11

V12


V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

V22

V23

V24

V25

V26

V27